

GasAlert EXTREME

H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, Cl₂, NH₃, NO₂, HCN, ETO, ClO₂, O₃, NO

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"

BW

Technologies



Detectores de un gas



TAMAÑO REAL

**Resistente
al agua**
IP 66/67

Protéjase

- ▲ Diseño IP-66/67 reforzado, altamente resistente al agua
- ▲ Funda incorporada a prueba de golpes
- ▲ La pantalla de cristal líquido (LCD) continuamente muestra la concentración de gas en tiempo real con iluminación de fondo (automática y en demanda); con alarma (automática)
- ▲ De tamaño pequeño (1,1 x 2,0 x 3,75 pulgadas / 28 x 50 x 95 mm) y liviano (2,9 onzas / 82 g)
- ▲ Ofrece una alarma visual de LED brillante y tono de 95 dB como alarma (típica)
- ▲ Vida útil de dos años de la batería (típica) con batería de cámara reemplazable de 3V
- ▲ Alarma vibratoria interna
- ▲ Equipado con sensor reemplazable y fácil de reemplazar
- ▲ Sencillo procedimiento de calibración y cero automático; compatible con el sistema MicroDock II de BW.
- ▲ Valor pico presentado a solicitud (en ppm o %vol)
- ▲ Alarmas de niveles LOW (Bajo), HIGH (Alto), TWA (Promedio ponderado en el tiempo) y STEL (Límite de exposición a corto plazo) con puntos de ajuste regulables
- ▲ Opciones disponibles de varios idiomas y registro de datos
- ▲ Clasificado por UL como intrínsecamente seguro con respecto a las normas de EE.UU. y Canadá; certificado ATEX; esquema IECEX
- ▲ Autoprueba completa de funciones de: sensor, batería e integridad de los circuitos
- ▲ Broche tipo cocodrilo de acero inoxidable, manguera y tapa de prueba, batería e instrucciones en idiomas locales incluidas



ATEX



y otros

Información sobre pedidos

Detectores GasAlert Extreme

GAXT-H	H ₂ S	GAXT-M	CO	GAXT-X	O ₂
GAXT-S	SO ₂	GAXT-C	Cl ₂	GAXT-Z	HCN
GAXT-D	NO ₂	GAXT-A	NH ₃	GAXT-P	PH ₃
GAXT-E	ETO	GAXT-V	ClO ₂	GAXT-G	O ₃
GAXT-N	NO				

Múltiples idiomas

Añada el sufijo "-ML" (ej. GAXT-H-ML para el modelo de H₂S)

Registro de datos y múltiples idiomas*

Añada el sufijo "-DL" (ej. GAXT-D-DL para el modelo de N₂)

Paquetes de muestreo del GasAlert Extreme

Incluye el detector GasAlert Extreme con la bomba motorizada de muestra, 10 pies (3 m) de manguera de muestra y dos tubos de muestra en un estuche portátil.

GAXT-(x)-SK	Paquete de muestreo del GasAlert Extreme
GAXT-(x)-SKC**	Paquete de muestreo del GasAlert Extreme con juego de cargador y batería

** Nota: Añada el sufijo para entrega con el cargador de 220 VCA:
Europa: -EU Reino Unido: -UK Australia: -AU

Sistema automático de calibración y prueba MicroDock II

DOCK2-2-1D-00	Módulo de base del GasAlert Extreme y estación de base
DOCK2-GAXT	Módulo de base del GasAlert Extreme

Accesorios y refacciones

GA-USB2*	Adaptador USB de enlace de datos para las versiones con memoria de datos
GA-TS03	Estación de prueba automática
GA-HC-1	Broche para casco
GA-AG-2	Broche tipo caimán (acero inoxidable)
GA-AG-1	Broche tipo caimán (dieléctrico)
GA-BALERT	Funda a prueba de golpes
GA-SS	Filtro del sensor (juego de 10)
GA-CDT-1	CD de entrenamiento interactivo

* La descarga de la información de la memoria de datos requiere el uso de un adaptador USB IR de alta velocidad o de un MicroDock II. Obtenga un GA-USB2 sin cargos, al comprar 10 o más detectores GasAlert Extremes con registro de datos.

www.gasmonitors.com

E-mail: info@bwt.net

ISO
ISO9001:2000
Registered

